

**DISC FURROWER  
TY-DF4**

The ABOLLO DISC FURROWER is used in the mechanized building of a solid furrow or ridge of 30 to 35 cm in height and adjustable width in accordance with the recommended spacing for the crop, preparing for the planting and / or performing the so-called "ridging", which consists of placing soil on the roots of crops (potato, sweet potato, cassava, yam) and others such as tobacco, peanuts, pineapple etc.. This operation is vital to the management of weeds and formation of the root system.

Дисковый гребнеобразователь - МАРКИ ABOLLO - используется для открытия сплошной борозды или гребня высотой от 30 до 35 см, регулируется в соответствии с рекомендуемым интервалом посадки состоящий из вместимости корней сельскохозяйственных культур (картофеля, сладкого картофеля, маниока, ямса) и других, такие как табак, арахис, ананас и т. д. почву. Эта операция имеет жизненно важное значение для формирования корневой системы и борьбой с сорняками.

أن محارث شق قنوات الأرض القرصي (محارث فتح ذو أقراص) ماركة أبوللو يمكن ضبط ارتفاع العمل بها من 30 إلى 35 سم ، كما يضبط على الاتساع والارتفاع المفضل لديك ، يستخدم فقط وشق قنوات منتظمة ، ويستعمل من أجل ما يسمى بالحرث الخيري ليجعل التربة جاهزة لأعمال زراعة العصبيات واستئناس جذور المحاصيل ( مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والكاسافا والتقالح الأرضي أو الأرضي شيكوي و التبغ و القفول السوداني والاثناسي و نحوها) . وهذه العملية حيوية للغاية في السيطرة على مشكلة الأعشاب و المواقف الدخيلة ، وهي توفر سبل الحياة للسمسم البذرى للنباتات.

Technical Dimensions / / технические характеристики /	الواسطات (التبة)	MODEL / موديل /	
		الموارد	TY-DF4
Length	Длина	الطول	145
Width	Ширина	عرض	273
Height	Высота	ارتفاع	133
Weight	Вес	وزن	440
Working Width	Рабочая ширина	عرض العمل	250
Working Depth	Глубина	عمق العمل	33
Max. Width Between Ridgers	Расстояние между рядами	عرض الفائز	110
Disc Piece	Кол-во дисков	الألبي	Qty 4
Disc Diameter	Диаметр дисков	قطر القرص	66
Tractor Power	Трактор (л.с.)	قوة تراكتور	Hp 65-80