

2 ROWS POTATO PLANTER
TY-PP2


The ABOLLO 2 ROWS POTATO PLANTER the machine runs at a distance of 70 cm in the standard factory installation settings. But thanks to the ability to move the seeder on the main frame, the distance between rows can be reduced to a minimum of 65 cm and can be expanded to a maximum of 80 cm. All standard equipment and parts of your machine are placed in accordance with all settings in this range. The wing closure assembly is equipped with a wide range of adjustment options for stepless depth adjustment and closure width. Thanks to the ventilation of the legs that the wings are connected to by blasting the land deeply and closing the wing assembly without compressing the soil, this machine has very successful results especially in heavy industrial soil which is a problem of field traffic sensitive. The wing closure consists of a main frame and connecting arms, which can be easily demounted with standard equipment and can be installed on other machines.

2x рядная картофелесажалка МАРКИ ABOLLO, эксплуатируется в соответствии стандартным заводским настройкам на расстоянии 70 см. Благодаря возможности перемещения сеющей устройства на основной раме, расстояние между рядами может быть уменьшено до минимума 65 см и может быть увеличено до 80 см. Все стандартное оборудование и части оборудования размещаются в соответствии со всеми настройками в этом диапазоне. Узел закрытия лап оснащен широким диапазоном параметров регулировки для бесступенчатой регулировки глубины и ширины закрытия. Лапы, с которыми связаны крылья, глубоко циркулируют землю и закрывают набирающиеся почвы, лапой без затягивания почвы, имеют очень успешные результаты, особенно на тяжелой почве, что является проблемой чувствительности движений. Система закрытия бороздодзакрыватель состоящий из стандартной основной рамы и соединительных рычагов, может легко демонтироваться и оборудоваться другими системами закрытия на оборудовании.

ماكينة استزراع خطين من الباطاطس ماركة ابوللو تم تصنيعها بالتجهيز الصناعي المطابق للمعايير القياسية وتعمل بخطىء مسافة بینية 70 سنتيمتر، ولكن ما وفضل ازلاقيه القواديس الملحة على الهيكل الشاسيه الرئيسي فان مسافات التباعد البينية تتحقق لأقل حد 65 سنتيمتراً و تنسع لأقصى حد 80 سنتيمتراً، وإن جميع التجهيزات المطابقة للمعايير القياسية والأجزاء، الخاصة ماكينتنا قد وضعت قيد الصوابات المتبع في نطاق هذه المعايير، حيث تم تجهيز الماكينة لتقديم خيارات ضبط واسعة للتبع من أجل ذلك ووضعت منظمة الأغلاق المجنح، وهذه خصيـة المقـدـمة التـقـاـيـيـسـيـةـ، منـتـيـةـ الإـغـلـاقـ، وـانـ سـيـقـانـ المـاكـيـنـةـ الـمـسـؤـولـةـ بـالـأـجـنـجـةـ بـنـفـسـهـ وـحـرـثـهـ الـعـمـيقـ الـتـرـوـرـ وـتـهـيـئـهـ وـبـدونـ كـيـسـ الـتـرـبـيـةـ يـغـلـقـ مـنـظـمـ الـأـجـنـجـةـ وـعـلـىـ الـخـصـوصـ مـعـ التـسـبـيرـ فـيـ الـقـلـعـ جـهـيـةـ الـمـشـكـلـ الـحـسـاسـيـةـ فـيـ التـرـيـةـ ذـيـاتـ الـبـيـنـةـ الـقـلـعـ مـاـرـكـاـتـ تـقـمـ نـتـائـجـ غـائـبةـ فـيـ النـجـاحـ وـكـونـ الـمـاكـيـنـةـ عـبـارـةـ عـنـ هـيـكـلـ شـاشـيـهـ بـمـنـظـمـ غالـقـ الـأـجـنـجـةـ مـوـصـولـ بـأـنـرـجـعـ الـرـيـطـ وـوـرـكـ عـلـىـ الـمـعـايـرـ الـقـيـاسـيـةـ، فـعـذـلـ يـظـلـ مـنـ السـهـلـ أـيـضـاـ فـصـلـهـ وـتـرـكـ أـنـظـمـةـ غـلـىـ أـخـرـيـ عـلـىـ الـمـاكـيـنـةـ.

Technical Dimensions / технические характеристики / المؤسسات الفنية			MODEL / موديل / TY-PP2
Height	Высота	الارتفاع	cm 175
Width	Ширина	عرض	cm 200
Length	Длина	الطول	cm 170
Weight	Вес	الوزن	Kg 550
Tractor Power	Трактор (л.с.)	قوة تراكتور	Hp 60
Move	Движение	الحركة	- Own Wheel
Max. Capacity of Hopper	Объем бункера	قدرة المخزن	Kg 600
Number of Rows	Количество рядов	رقم الملف	Qty 2
Distance Between Rows	Расстояние между рядами	المسافة بين الصفوف	cm 65-80
Working Capacity	Продуктивность	قدرة العمل	da/h 7