



The ABOLLO MANURE SPREADER the tractor pto drives both the distributor system and the lubrication system of the machine. The 3-way hydraulic control positioned in front of the machine makes it easy for the person in the tractor to use all the functions of the machine. Operation of the conveyor system with the hydraulic control, the jack system and the tailgate can be adjusted to the desired opening. The distribution range of the spirals varies between 16-20 meters depending on the moisture content of the gravel. The front side doors of the machine can be opened with the hinge system, so extra dispensing-loading possibility is created. It is designed to increase soil productivity and is produced with high quality and assurance targets, which are kept on the latest technological systems, save the farmer time loss and reduce workload.

Навозоразбрасыватель МАРКИ ABOLLO приводится в движение через ВОМ трактора, подавая движение на распределительную систему, имея систему смазки оборудования, и с тройным гидравлическим управлением, расположенного в передней части оборудования, позволяет с легкостью регулировать через трактор и использовать все функции оборудования. С помощью гидравлического управления осуществляется работа конвейерной системы, подъемной системой и регулировка разбрсывания, до желаемого направления через заднюю крышку. Диапазон разбрсывания со шнеков от 16м до 20 метров в зависимости от влажности навоза. Передние боковые двери оборудования, можно открывать с помощью петлевой системы, создавая дополнительную раздачу-загрузку. Оборудование предназначено для повышения урожайности почвы и оборудовано по последним технологическими системами, экономит время фермеру и снижает трудозатраты, изготовлен по новейшей технологии и из оборудования высокого качества.

ماكينة توزيع الأسمدة الصلبة (ماكينة السياخ) ماركة أبوللو تدور مع حركة محور محرك المحرار الزراعي ويتم تنفيذها إما بنظام توزيع أو بنظام مضخة تشحيم . تم تزويدها بتحكم هيدروليكي ثلاثي في مقدمة الماكينة وبذلك تيسير استخدام جميع وظائف الماكينة من قبل الشخص الموجود على المحرار الزراعي . ويعمل بنظام سير ثالث يتم التحكم به ديدروليكيا ، ويتم ضبط سعة فتحة خطا القسم الخلفي بالشكل المراد بنظام الرابعة الكهربك . ويقتات تغيير مسافات نطاق التوزيع المطروхи ما بين 16 إلى 20 مترا بحسب معدل رطوبة وليونة مواد التسميد . ويمكن خلق إمكانية أكبر إضافية للتحميل والتوزيع بفضل نظام المفصلية الأسطوانية الجوابن الأمامية للماكينة . وصممت لزيادة خصوصية التربة، وضفت بأحدث أنظمة التكنولوجيا المعاصرة، تحفظ للمزارع الوقت المبذور و تقلل كثيراً من العيوب و جهد العمل . فقد صنعت لتستهدف تقديم جودة عالية و أماناً و سلامة مهنية .

Technical Dimensions / технические характеристики / المراجعات الفنية	MODEL / Модель / اسودل			
	TY-MNS5	TY-MNS10	TY-MNS15	TY-MNS20
Capacity	Объем	طاقة العمل	Тон	Ton
Length	Длина	الطول	cm	606
Width	Ширина	عرض	cm	210
Height	Высота	ارتفاع	cm	230
Track Width	Ширина трассы	عرض الأرض	cm	165
Case dimensions (internal)	Размеры кузова	ابعاد المخزن	cm	175x335x110
Tire Dimensions	Шины	ابعاد الموجلة	-	400x60x15.5 Dublex
Axle	Количество осей	عدد المحاور	-	Single
Weight	Вес	وزن	Kg	2940
PTO Rotation	Оборот ВОМ	الدوران	rpm	540
Tractor Power	Трактор (л.с.)	قوة تraction	Hp	60-70
Spreader Type	Типа спредеров	نوع التوزيع	-	Spiral
Spiral Number	Количество спиралей	عدد الحلزون	Qty	2
Spreader Hand	Количество спредеров	كتف الموزع	Qty	2x12
Spread Distance	Расстояние	مسافة التوزيع	mt	16-20
				16-20
				16-20