



The ABOLLO MANURE SPREADER the tractor pto drives both the distributor system and the lubrication system of the machine. The 3-way hydraulic control positioned in front of the machine makes it easy for the person in the tractor to use all the functions of the machine. Operation of the conveyor system with the hydraulic control, the jack system and the tailgate can be adjusted to the desired opening. The distribution range of the spirals varies between 16-20 meters depending on the moisture content of the gravel. The front side doors of the machine can be opened with the hinge system, so extra dispensing-loading possibility is created. It is designed to increase soil productivity and is produced with high quality and assurance targets, which are kept on the latest technological systems, save the farmer time loss and reduce workload.

Навозоразбрасыватель МАРКИ ABOLLO приводится в движение через ВОМ трактора, подавая движение на распределительную систему, имея систему смазки оборудования, и с тройным гидравлическим управлением, расположенного в передней части оборудования, позволяет с легкостью регулировать через трактор и использовать все функции оборудования. С помощью гидравлического управления осуществляется работа конвейерной системы, подъемной системой и регулировки разбрзсывания, до желаемого направления через заднюю крышку. Диапазон разбрзсывания со шнеков от 16м до 20 метров в зависимости от влажности навоза. Передние боковые двери оборудования, можно открывать с помощью петлевой системы, создавая дополнительную раздачу-загрузку. Оборудование предназначено для повышения урожайности почвы и оборудовано по последним технологическим системами, экономит время фермеру и снижает трудозатраты, изготовлен по новейшей технологии и из оборудования высокого качества.

ماكينة توزيع الأسمدة الصلبة (مakinat al-sibak) ماركة أبوللو تدور مع حركة محور محور الحجارة الزراعي و يتم تحويلها إلى نظام توزيع أو نظام مخصصة لشنطة . تم تزويدها بتحكم هيدروليكي ثلاثي في مقدمة الماكينة . بذلك تيسير استعمال جميع وظائف الماكينة من قبل الشخص الموجد على الحجارة الزراعي . يعمل بنظام سير ثابت يتم التحكم به هيدروليكي ، ويتم ضبط سعة فتحة غسل القسم الخلفي بالشكل الموارد بنظام الراقة الكروية . ويتناول تغيير ساقفات نطاق التوزيع المزدوج مابين 16 إلى 20 مترا بحسب سهل ربطه و ليونه سهولة التسبيس . وسيكون خلق إسكناتية أكبر إسكنافيا للتسبيس و الترتيب بفضل نظام المقلولة الأغليية الجوانب الأساسية للماكينة و صممت لزيادة خصوبة التربة و حضرت بأحدث أنظمة التكنولوجيا المعاصرة، تحقق للمرأعى الهدوء و تقلل كثيراً من العبه و جهد العمل، فقد صنعت ل تستهدف تقديم جودة عالية و أمانا و سلامه مهنية.

Technical Dimensions / технические характеристики /			الجودة / MODEL / مодель /			
			TY-MNS5	TY-MNS10	TY-MNS15	TY-MNS20
Capacity	Объем	نطانة العمل	Ton	5	10	15
Length	Длина	الطول	cm	606	720	750
Width	Ширина	العرض	cm	215	210	220
Height	Высота	الارتفاع	cm	275	280	240
Track Width	Ширина трассы	عرض الاتجاه	cm	165	170	180
Case dimensions (External)	Размеры кузова	الحجم المفتوح	cm	175x355x110	175x455x120	175x460x140
Tire Dimensions	Шины	إطارات	-	400x60x15.5 Dublex	400x60x15.5 Dublex	500x50x17 Dublex
Axle	Количество осей	عدد المحاور	-	Single	Double	Double
Weight	Вес	الوزن	Kg	2500	2940	5200
PTO Rotation	Оборот ВОМ	الدوران	rpm	540	540	540
Tractor Power	Трактор (л.с.)	قوة المحرك	Hp	60-70	75-90	90-100
Spreader Type	Типа спредеров	و نوع	-	Spiral	Spiral	Spiral
Spiral Number	Количество спиралов	عدد المطربن	Qty	2	2	2
Spreader Hand	Количество спредерных лопаток	كتف المطر	Qty	2x12	2x12	2x12
Spread Distance	Расстояние	مسافة التوزيع	mt	16-20	16-20	16-20